

# Technische Daten Floorliner™ absorb

**Produkt**

**Floorliner™ absorb**



Multifunktionales Schutz- und Abdeckvlies mit Haftbeschichtung OPTICOAT™ by Landolt, absorbiert zuverlässig Farben und Flüssigkeiten

**Charakteristische Eigenschaften**

Material

Vliesstoff aus Synthefasern  
Oberseite mehrschichtig - absorbierend und undurchlässig  
  
Unterseite mit rutschhemmender Beschichtung  
OPTICOAT™ by Landolt

Farbe

weiss

**Technische Eigenschaften**

Stärke

ca. 1.8 mm

Wasserdampfdurchlässigkeit

-

Wasserdichtigkeit

-

Wasseraufnahmevermögen

450 g/m<sup>2</sup>

**Vorteile**

Schützt Böden, Teppiche, Treppen, Fliesen etc.  
(z.B. vor mechanischen Beschädigungen und vor Flecken ausgekippter Flüssigkeiten)  
Hilft Unfälle vermeiden (Rückseite mit aktivem Gleitschutz)  
Schnelle und faltenfreie Auslegung (Zeitersparnis)  
Mehrmals verwendbar (Kosteneinsparung)  
Umweltfreundlich (frei von schädlichen Stoffen, thermisch entsorgbar)

Absorbiert zuverlässig Flüssigkeiten

**Wichtig**

Für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten ist Floorliner™ absorb nicht geeignet.

**Verlegung**

10 cm überlappt auslegen

**Verpackung (Rollen)**

Rollenlänge

50 m


Rollenbreite

100 / 200 cm

Durchmesser ca.

24 cm

**Funktion / Anwendung**



Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art, Teppichen, Fliesen, Möbeln etc. Absorbiert Flüssigkeiten zuverlässig und verhindert deren Durchdringen auf den Untergrund



Die o. g. Daten sind Richtwerte, welche in unseren Labors und bei externen Prüfinstituten erzielt wurden. Sie können auch aufgrund von Variationen bei Prüfgeräten geringfügige Abweichungen aufweisen. Das Recht auf Änderungen ohne Vorankündigung ist vorbehalten.

